



FICHE TECHNIQUE PRIMAFIX

DESCRIPTION DU PRODUIT
Peinture acrylique satinée super adhérente pour carrelages pvc, lambris vernis etc.
Cette peinture acrylique s'applique à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur.

APPLICATION
A la brosse, au rouleau ou au pistolet.
Sur carrelages, pvc, lambris vernis et toutes surfaces présentant peu d'adhérence.

MODE D'EMPLOI
Bien mélanger avant l'emploi.
Peindre sur une surface sèche, propre et sans poussière.

DILUTION
Prêt à l'emploi.

NETTOYAGE
Nettoyer le matériel à l'eau.

SÉCURITÉ ET SANTÉ.
PRIMAFIX n'est pas nocif pour la santé et l'environnement. Utiliser les précautions normales qui sont en vigueur pour les produits chimiques. Travailler dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Liant : copolymère acrylique
Diluant : eau
Viscosité : 14 p.s. (Brookfied)
Extrait sec : 51%
Densité : 1.44l
Rendement : 8-10 m²/L
Temps de séchage : 1-2 heures
Recouvrable : 4 heures
Conservation : conserver le récipient bien fermé, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.
Emballages : 4L-10L-25KG
Degré de brillance : 7° (60°GARDNER)

ID COLOR, avenue léopold III,17, 7134 Peronnes-Lez-Binche
Tél: 064/77.50.31 – Fax: 064/77.54.36
TVA : BE 874 200 028